




Revetón
PINTURAS



FICHA TÉCNICA

CONECTOR PERFIL DE ARRANQUE WALL-TERM

Conector de perfiles de arranque en el Sistema de Aislamiento Térmico Wall-Term.



Descripción

Elemento conector de perfiles de arranque para el Sistema de Aislamiento Térmico Wall-Term.

Aplicaciones

Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico "WALL-TERM", cuyas propiedades están contempladas en DITE nº 402, emitido por el Instituto Eduardo Torroja, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos.

Propiedades

- Resistente a la oxidación
- Fácil y segura colocación.

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5° C.
Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

No aplicar a pleno sol, ni a temperaturas ambientales por debajo de 5° C.
No aplicar sobre soportes con un elevado grado de humedad o que estén muy calientes por exposición al sol.
Evitar aplicar con tiempo excesivamente ventoso.
Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de ser usados.
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Presentación

Bolsa con 100 unidades.

Almacenamiento

Guardar en su envase original cerrado y resguardo de la intemperie.



Revetón
PINTURAS

Datos técnicos

Material del perfil: PVC

Color: Blanco

Longitud conector: 30 mm.

Revisión: 1

Fecha de edición: Febrero 2011

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.