




**Revetón**  
PINTURAS



## FICHA TÉCNICA

### KIT MONTAJE PERFIL DE ARRANQUE WALL-TERM

Accesorios de fijación de los perfiles de arranque en el Sistema de Aislamiento Térmico Wall-Term.



#### Descripción

Elementos de fijación de los perfiles de arranque para el Sistema de Aislamiento Térmico Wall-Term.

#### Aplicaciones

Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico "WALL-TERM", cuyas propiedades están contempladas en DITE nº 402, emitido por el Instituto Eduardo Torroja, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos.

#### Propiedades

- Kit de montaje compuesto de: piezas niveladoras (3 mm), piezas conectoras y clavos y tacos (6X60 mm)
- Resistente a la oxidación
- Fácil y segura colocación.

#### Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5° C.

Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

#### Herramientas

Taladro de perforación

#### Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

No aplicar a pleno sol, ni a temperaturas ambientales por debajo de 5° C.

No aplicar sobre soportes con un elevado grado de humedad o que estén muy calientes por exposición al sol.

Evitar aplicar con tiempo excesivamente ventoso.

Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de ser usados.

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

#### Presentación

Kit con 75 tacos, 10 conectores y 50 niveles.



**Revetón**  
PINTURAS

#### Almacenamiento

Guardar en su envase original cerrado y resguardo de la intemperie.

#### Datos técnicos

Material del perfil: PVC-U-Hi  
Normativa: DIN EN ISO 1163-1  
Galvanización: DIN 16941

Revisión: 1

Fecha de edición: Febrero 2011

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.